

VERTIKALAUSZUGSCHRÄNKE



10 JAHRE GARANTIE

www.tuv.com
ID 0000038716

MADE IN GERMANY



47473-100-603



47473-100-604

- Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Lochwandauszüge mit Teleskopschienen und Einzelauszugssperre
- Gehäusetraglast: 800 kg
- Traglast je Lochwandauszug: 200 kg, 100 % ausziehbar
- Traglast je feuerverzinktem Einlegeboden: 80 kg
- Traglast je pulverbeschichteter Schublade: 50 kg, ca. 85 % ausziehbar
- Schrankabmessungen: (H x B x T) 1950 x 1000 x 600 mm
- Abmessungen Lochwandauszug: (H x T) 1630 x 546 mm
- Lochung: 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm
- Nutzfläche je Lochwandauszug: 1,80 qm
- Lichte Breite zwischen zwei Lochwänden bei komplett geöffneten Türen:
Bei 2 Auszügen 110 mm, bei 3 Auszügen 205 mm, bei 4 Auszügen 140 mm
- Türöffnungswinkel 180°
- Türen mit Verstärkungstaschen
- Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss
- Um ein Kippen bei ausgezogenen Schubladen zu verhindern, ist eine bauseitige Sicherung erforderlich (Material zur Wandbefestigung wird mitgeliefert).

**Tragkraft
800 kg je Schrank
200 kg je Lochwandauszug**



47474-100-601



47474-100-602

Wahlweise

- Schränke ohne Trennwand: mit 3 oder 4 doppelseitig nutzbaren Lochwandauszügen
- Schränke mit Trennwand: mit 2 doppelseitig nutzbaren Lochwandauszügen sowie zusätzlichen Einlegeböden / Schubladen

Inneneinrichtung je Schrank					Art.-Nr.
Mittel-trennwand	Lochwand-Auszüge	Einlegeböden	Schublade 100 mm	Schublade 200 mm	
0	3	0	0	0	47473-100-603
0	4	0	0	0	47473-100-604
1	2	3	0	0	47474-100-601
1	2	3	1	1	47474-100-602

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.



47474-Z10-001



47474-Z10-002



47474-Z10-003

Einzelteile / Zubehör für Vertikalauszugschränke	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
Einlegeboden verzinkt, inkl. Auflegewinkeln	30	426	550	47474-Z10-001
Schublade 100 mm	100	425	545	47474-Z20-001
Schublade 200 mm	200	425	545	47474-Z20-002

	20	RAL 1018	Zinkgelb
	20	RAL 2004	Reinorange
	10	RAL 3000	Feuerrot
	20	RAL 3003	Rubinrot
	4/10	RAL 5010	Enzianblau
	4/10	RAL 5012	Lichtblau
	10	RAL 5015	Himmelblau
	20	RAL 5023	Fernblau
	20	RAL 6011	Resedagrün
	4/10	RAL 7016	Anthrazitgrau
	4/10	RAL 7035	Lichtgrau
	20	RAL 9005	Tiefschwarz
	10	RAL 9010	Reinweiß

PAVOY
QUALITÄT IN STAHL

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland
ZERTIFIZIERT
www.tuv.com
ID 0000038716

GS
geprüfte
Sicherheit

MADE IN GERMANY

Gültig für alle Produktgruppen. Weitere Farben auf Anfrage.
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

Lieferzeiten innerhalb Deutschlands gemäß der Zahl in den Farbstreifen:

- 4 = 4 Arbeitstage im Schnelllieferprogramm für ausgewählte Artikel, max. 5 Stück je Artikel
- 10 = 10 Arbeitstage
- 20 = 20 Arbeitstage



PAVOY GmbH Paul van Oyen
Betriebseinrichtungen
Industriestraße 3 - 5
54576 Hillesheim

Telefon +49 (0) 6593 / 99 61-0
Telefax +49 (0) 6593 / 99 61-51
eMail zentrale@pavoy.de
Internet www.pavoy.de