

FX-LINE | FX-CLASSIC-90

Umluftfilterschränke zur brandgeschützten, sicheren Lagerung von Gefahrstoffen jeglicher Art in Arbeitsräumen sowie der Absaugung und Filterung ihrer Dämpfe

1

Ausgestattet mit einem Umluftfilteraufsatz für die permanente Absaugung und Filterung von Gefahrstoffdämpfen. Dadurch entsteht keine explosionsfähige oder gesundheitsschädliche Atmosphäre. Mehrstufige Breitbandfilter ermöglichen die sichere Erfassung und Rückhaltung von Kohlenwasserstoffen und anorganischen Substanzen.



2

Mit nur ca. 39 dB(A) ist das Gerät flüsterleise und erzeugt keine störenden Geräusche. Optische und akustische Signale warnen im Notfall eindeutig und sorgen in Kombination mit dem potentialfreien Alarmkontakt für maximale Sicherheit.



3

Das umweltfreundliche Filtermehrwegsystem überzeugt durch lange Standzeiten und niedrige Folgekosten. Die elektronische Überwachung übernimmt neben der Filtersättigungsprüfung (Kohlenwasserstoffe) auch die Kontrolle der Luftwechselraten sowie der Serviceintervalle und zeigt diese automatisch am Display an. Für die manuelle Filtersättigungskontrolle (anorganische Stoffe) erfolgt eine Terminerinnerung.



4

Flexible Wahl des innerbetrieblichen Aufstellortes. Der integrierte Transportsockel ist mit einem Hubwagen unterfahrbar, so lässt sich der Schrank einfach verbringen.



5

Die Schränke sind in drei Bi-Colour Farbvarianten erhältlich. So finden Sie die perfekte Farbvariante zu Ihrer bestehenden Einrichtung.



6

Zum Schutz gegen unbefugte Nutzung kann der Schrank sicher verschlossen werden. Durch bauseitigen Austausch des Profilzylinders lässt sich der Schrank in vorhandene Schließanlagen integrieren.



7

Die Basis der FX-LINE bilden die Schränke der Modellgruppen Q-CLASSIC-90, Q-PEGASUS-90 und Q-DISPLAY-30.





- **Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten** (Typ 90), typgeprüft nach DIN EN 14470-1



- **Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten** (Typ 30), typgeprüft nach DIN EN 14470-1



- Sicherheitsschrank **GS-geprüft** (gemäß ProdSG §21 Abs. 1 auf Basis ZLS EK5/AK4) ausgenommen Modell FX-DISPLAY-30



- Konformität des Sicherheitsschranks nach **DIN EN 16121** und **DIN EN 16122**. Anforderungen und Prüfverfahren an die Sicherheit, Festigkeit, Dauerhaltbarkeit und Standsicherheit.



- **ATEX-konform:** CE II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc



- **Hervorragende Produkte mit besonderer Herstellergarantie**
- Verlängerte **Herstellergarantie auf bis zu fünf Jahre** in Verbindung mit einem asecos Servicevertrag

Detaillierte Informationen erhalten Sie von den asecos-Gefahrstoffexperten: info@asecos.com



Inneneinrichtungen

Unsere zahlreichen Schrankmodelle lassen sich durch die vielfältigen Inneneinrichtungsvarianten perfekt auf die unterschiedlichsten Anforderungen anpassen. Je nach Bedarf stehen Einrichtungspakete mit den folgenden Bestandteilen zur Verfügung:

Auszugswanne



Optimal geeignet für die Lagerung von Kleingebinden bis 5 L, Spraydosen oder Druckgaskartuschen

- Die ausgezogene Wanne bietet eine Übersicht aller gelagerten Gefahrstoffe
- Alle Gebinde können komfortabel und sicher entnommen bzw. eingestellt werden
- Die Auszugswannen sind im Brandfall selbstschließend oder verfügen über einen permanenten Selbsteinzug
- Verfügbares Material: Stahlblech pulverbeschichtet (RAL 7035) oder Edelstahl

Metallfreie Lagerebene



Optimal geeignet für die Lagerung von entzündbaren und leicht aggressiven Gefahrstoffen

- Der Wannboden mit chemisch beständiger Oberflächenbeschichtung und Kunststoffwanne bietet einen hohen Korrosionsschutz
- Die Kunststoffwanne ist kipp- und auszugsgesichert auf dem Wannboden montiert und kann bei Bedarf leicht herausgenommen werden
- Verfügbares Material: Polypropylen (Grau)

Bodenauffangwanne und Lochblecheinsatz



Zertifizierte Auffangwannen (TÜV geprüft/StawaR oder mit DIBt-Zulassung)

- Mögliche Leckagen werden sicher im Bodenbereich aufgefangen
- Kann in Kombination mit einem Lochblecheinsatz als weitere Lagerebene für Gebinde genutzt werden
- Verfügbares Material: Stahlblech pulverbeschichtet (RAL 7035), Edelstahl oder Polypropylen

Fach- und Wanneboden



Geeignet für größere Gebinde

- Die Böden sind höhenverstellbar und lassen sich einfach an Gebindehöhen anpassen
- Eine Sicherheitsaufkantung schützt die Gebinde vor dem Herabfallen
- Verfügbares Material: Stahlblech pulverbeschichtet (RAL 7035) oder Edelstahl

Zubehör



Praktisches Zubehör wie z. B. Einlegwannen aus Kunststoff, Anti-Rutschmatten oder separat abschließbare Lagerboxen ergänzen die Inneneinrichtungsvarianten und sorgen für zusätzlichen Komfort und Sicherheit beim Lagern und Handling der Gebinde.

HABEN SIE **PLATZ** ZU **VERSCHENKEN**?

... **höchstwahrscheinlich nicht.**

Genau das ist der Grund, warum wir Ihnen hier die Vorteile von Sicherheitsschränken mit Auszugswannen vorstellen.

DIE AUFGABE

Alltägliche Fragestellungen:

- Nach welchen Maßgaben sollen die Gebinde in den Schrank geräumt werden?
- Welche Behälter stehen auf dem Fachboden vorne, welche im hinteren Bereich?
- Welche Gefahrstoffe sollen möglichst auf eine Lagerebene gestellt werden?
- Wie ist sichergestellt, dass die Gebinde aus den hinteren Reihen bequem und sicher entnommen werden können?



DIE LÖSUNG

Sicherheitsschränke mit Auszugswannen machen diese Fragen überflüssig!

- Übersichtliche Lagerung von Kleingebinden
- Leichte Zugänglichkeit bei der Lagerung und Entnahme
- Sicheres und einfaches Sammeln von Abfallstoffen in Abfallbehältern

Hoher Komfort - kein umständliches Ausräumen von Gebinden, um Behälter aus dem hinteren Lagerbereich zu entnehmen.

Die Frage, ob Behälter vorne oder hinten stehen sollen, stellt sich nicht. Die Auszugswanne gewährt Ihnen immer den **kompletten Überblick** auf die Lagerebene.

Gefahrstoffe, die zusammen auf eine Lagerebene gestellt werden sollen, lassen sich leicht und **übersichtlich in der Auszugswanne einordnen. Verdoppeln Sie Ihre mögliche Lagermenge** im Sicherheitsschrank!

FX-LINE | FX-CLASSIC-90



Modell FX90.229.120.MV
Bestell-Nr. 33286-040-33544



Modell FX90.229.120.MV
Bestell-Nr. 33286-041-33545



Modell FX90.229.120.MV
Bestell-Nr. 33286-046-33543

Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	1193 x 615 x 2294
Maße B x T x H innen	mm	links: 450 x 522 x 1647 rechts: 450 x 522 x 1647
Gewicht Leerschrank	kg	554
Einfahrtiefe Transportsockel	mm	90
Einfahrtiefe Transportsockel	mm	1120
Frequenz	Hz	50
Leistungsaufnahme Betrieb	W	120
Leistungsaufnahme Standby	W	50
Maximale Stromaufnahme	A	0,5

Hauptmerkmale

-  Autarke und flexible Lagerlösung
-  Typ-90-Schrank inkl. Umluftfilteraufsatz
-  Trennwand schafft zwei separate Lagerabteile

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 110

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.
FX90.229.120.MV	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004	33286-040
		Lichtgrau RAL 7035	33286-041
		Verkehrsrot RAL 3020	33286-046

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
Links: 3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L) Rechts: 3x Wannenföden (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, PP Grau	33543
Links: 3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L) Rechts: 3x Wannenföden (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl, PP Grau	33544
Links: 6x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L) Rechts: 3x Wannenföden (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035, PP Grau	33545
Links: 6x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L) Rechts: 3x Wannenföden (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl, PP Grau	33546

Serviceleistung	Bestell-Nr.
Serviceleistung Inbetriebnahme nach Lieferung frei Verwendungsstelle	463

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Lagerbox Türanschlag links	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
 Lagerbox Türanschlag rechts	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
 Einlegewanne	PP Grau	353 x 406 x 88*	9706
 Einlegewanne für Auszugswanne Versorgung	PP Natur	318 x 449 x 66*	18472
 Antirutschmatte für Auszugswanne Versorgung	Schwarz	495 x 340 x 1	8719
 Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
 Sockelblende	Stahlblech pulverbeschichtet struktur RAL 7016	1118 x 35 x 85	30036
 Q-Mover 2 Stück	Stahl pulverbeschichtet struktur RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
 Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038
 Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793
 Aktivkohle-Austauschfilter ⁴ zzgl. Service-Pauschale ⁵	Aktivkohle	270 x 270 x 246	32954

* B x T = nutzbare Stellfläche

⁴ Filterwechsel mit Entsorgung des kontaminierten Filters durch einen geschulten asecos-Service-Techniker. Erhältlich nur in Verbindung mit Serviceauftrag der Gesamtheit.

⁵ Die Konditionen und Leistungen der modellabhängigen Servicepauschale erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem asecos Ansprechpartner.

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.

EINFACHER FILTERWECHSEL
Filter mit langer Standzeit lassen sich in wenigen Handgriffen austauschen.



SIE MÜSSEN UNTERSCHIEDLICHSTE KLEINMENGEN VON GEFÄHRSTOFFEN LAGERN?
Variantenreiche Inneneinrichtungen und **Mitteltrennwände** erlauben die perfekte Abstimmung auf verschiedene Gefahrestofftypen in einem Schrank.



KOMFORTABLES EIN- UND AUSLAGERN
Türen bleiben für die sichere und komfortable Bedienung in jedem Öffnungswinkel stehen.



SIE SUCHEN DEN PASSENDEN SICHERHEITSSCHRANK?
Unser umfassender Online-Produktkonfigurator hilft Ihnen Schritt für Schritt beim Finden der passenden Lagerlösung. Machen Sie den Test: www.asecos-configurator.com



FX-LINE | FX-PEGASUS-90



Modell FX90.229.120.WDAC
Bestell-Nr. 32905-046-30003



Modell FX90.229.120.WDAC
Bestell-Nr. 32905-040-30015



Modell FX90.229.120.WDAC
Bestell-Nr. 32905-041-30017

Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	1193 x 615 x 2294
Maße B x T x H innen	mm	1050 x 522 x 1647
Gewicht Leerschrank	kg	459
Einfahrhöhe Transportsockel	mm	90
Einfahrbreite Transportsockel	mm	1120
Frequenz	Hz	50
Leistungsaufnahme Betrieb	W	120
Leistungsaufnahme Standby	W	50
Maximale Stromaufnahme	A	0,5

Hauptmerkmale



Autarke und flexible Lagerlösung



Typ-90-Schrank inkl. Umluftfilteraufsatz



Türen mit Einhandbedienung (AGT), Feststellanlage und Schließautomatik (TSA)

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 110

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.
FX90.229.120.WDAC	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004	32905-040
		Lichtgrau RAL 7035	32905-041
		Verkehrsrot RAL 3020	32905-046

Ausstattungspakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30003
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30004
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30005
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30006
3x Wannenföden (V=33.0L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=55.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30007
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30008
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30009
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30010
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30011
3x Wannenföden metallfrei (V=33.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	PP Grau	30013
4x Wannenföden metallfrei (V=33.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	PP Grau	30014
4x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30015
5x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30016
6x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30017
4x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30018
5x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30019
6x Auszugswanne (V=29.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30020

Serviceleistung	Bestell-Nr.
Serviceleistung Inbetriebnahme nach Lieferung frei Verwendungsstelle	463

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Lagerbox Türanschlag links	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
 Lagerbox Türanschlag rechts	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
 Einlegewanne für Fachboden	PE Schwarz	1000 x 392 x 50*	7223
 Einlegewanne für Auszugswanne	PP Grau	834 x 450 x 96*	10054
 Antirutschmatte für Auszugswanne	Schwarz	840 x 490 x 1	8699
 Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
 Sockelblende	Stahlblech pulverbeschichtet struktur RAL 7016	1118 x 35 x 85	30036
 Q-Mover 2 Stück	Stahl pulverbeschichtet struktur RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
 Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038
 Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793
 Aktivkohle-Austauschfilter ⁴ zzgl. Service-Pauschale ⁵	Aktivkohle	270 x 270 x 246	32954

* B x T = nutzbare Stellfläche

⁴ Filterwechsel mit Entsorgung des kontaminierten Filters durch einen geschulten asecos-Service-Techniker. Erhältlich nur in Verbindung mit Serviceauftrag der Gesamtheit.

⁵ Die Konditionen und Leistungen der modellabhängigen Servicepauschale erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem asecos Ansprechpartner.

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.

BEQUEMES EIN- UND AUSLAGERN

Öffnen Sie **zwei Schranktüren gleichzeitig mit nur einer Hand** – die PEGASUS Schränke machen es möglich.



METALLFREIE LAGEREBENEN

mit chemisch beständiger Oberfläche für die Kleinmengenlagerung von entzündbaren, leicht aggressiven Gefahrstoffen



EINFACHER FILTERWECHSEL

Filter mit langer Standzeit lassen sich in wenigen Handgriffen austauschen.




NUR EIN PROFESSIONELL GEWARTETER SICHERHEITSSCHRANK...

...bietet zuverlässigen Schutz für Mensch, Umwelt und Eigentum! Mit unseren **Serviceleistungen** sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Unsere Service-Tarife finden Sie ab Seite 512

FX-LINE | FX-PEGASUS-90



Modell FX90.229.090.WDAC
Bestell-Nr. 32910-046-30043



Modell FX90.229.090.WDAC
Bestell-Nr. 32910-041-30053



Modell FX90.229.090.WDAC
Bestell-Nr. 32910-040-30055

Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	893 x 615 x 2294
Maße B x T x H innen	mm	750 x 522 x 1647
Gewicht Leerschrank	kg	370
Einfahrhöhe Transportsockel	mm	90
Einfahrbreite Transportsockel	mm	820
Frequenz	Hz	50
Leistungsaufnahme Betrieb	W	120
Leistungsaufnahme Standby	W	50
Maximale Stromaufnahme	A	0,5

Hauptmerkmale

-  Autarke und flexible Lagerlösung
-  Typ-90-Schrank inkl. Umluftfilteraufsatz
-  Trennwand schafft zwei separate Lagerabteile

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 110

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.
FX90.229.090.WDAC	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004	32910-040
		Lichtgrau RAL 7035	32910-041
		Verkehrsrot RAL 3020	32910-046

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30043
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30044
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30045
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30046
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30047
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30048
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30049
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30050
3x Wannenföden metallfrei (V=22.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	PP Grau	30051
4x Wannenföden metallfrei (V=22.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	PP Grau	30052
4x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30053
5x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30054
6x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30055
4x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30056
5x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30057
6x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30058

Serviceleistung	Bestell-Nr.
Serviceleistung Inbetriebnahme nach Lieferung frei Verwendungsstelle	463

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Lagerbox Türanschlag links	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
 Lagerbox Türanschlag rechts	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
 Einlegewanne für Fachboden	PP Grau	653 x 406 x 88*	9707
 Einlegewanne für Auszugswanne	PP Grau	534 x 450 x 96*	27948
 Antirutschmatte für Auszugswanne	Schwarz	540 x 490 x 1	15653
 Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
 Sockelblende	Stahlblech pulverbeschichtet struktur RAL 7016	818 x 35 x 85	30069
 Q-Mover 2 Stück	Stahl pulverbeschichtet struktur RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
 Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038
 Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793
 Aktivkohle-Austauschfilter ⁴ zzgl. Service-Pauschale ⁵	Aktivkohle	270 x 270 x 246	32954

* B x T = nutzbare Stellfläche

⁴ Filterwechsel mit Entsorgung des kontaminierten Filters durch einen geschulten asecos-Service-Techniker. Erhältlich nur in Verbindung mit Serviceauftrag der Gesamteinheit.

⁵ Die Konditionen und Leistungen der modellabhängigen Servicepauschale erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem asecos Ansprechpartner.

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.

BEQUEMES EIN- UND AUSLAGERN

Öffnen Sie **zwei Schranktüren gleichzeitig mit nur einer Hand** – die PEGASUS Schränke machen es möglich.



FACHBODEN
mit flexibler Höhenverstellung anpassbar auf unterschiedliche Gebindehöhen.



EINFACHER FILTERWECHSEL
Filter mit langer Standzeit lassen sich in wenigen Handgriffen austauschen.




DIE ASECOS GEFAHRSTOFFBROSCHÜRE

... fasst Gesetze und rechtliche Hintergründe rund um Gefahrstofflagerung und -handling übersichtlich zusammen.

Sichern Sie sich Ihr Exemplar auf

www.asecos.com/gefahrstoffbroschuere.

FX-LINE | FX-PEGASUS-90



Modell FX90.229.060.WDAC
Bestell-Nr. 32915-046-30076



Modell FX90.229.060.WDAC
Bestell-Nr. 32915-040-30088



Modell FX90.229.060.WDAC
Bestell-Nr. 32915-041-30090

Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	599 x 615 x 2294
Maße B x T x H innen	mm	450 x 522 x 1647
Gewicht Leerschrank	kg	287
Einfahrhöhe Transportsockel	mm	90
Einfahrbreite Transportsockel	mm	526
Frequenz	Hz	50
Leistungsaufnahme Betrieb	W	120
Leistungsaufnahme Standby	W	50
Maximale Stromaufnahme	A	0,5

Hauptmerkmale



Autarke und flexible Lagerlösung



Typ-90-Schrank inkl. Umluftfilteraufsatz



Tür mit Feststellanlage und Schließautomatik (TSA)

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 110

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.	
			Türanschlag:	
			links	rechts
FX90.229.060.WDAC	Anthrazitgrau RAL 7016	Sicherheitsgelb RAL 1004	32915-040	32920-040
		Lichtgrau RAL 7035	32915-041	32920-041
		Verkehrsrot RAL 3020	32915-046	32920-046

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.	
		Türanschlag:	
		links	rechts
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30076	33407
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30077	33408
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30078	33409
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30079	33410
3x Wannensboden (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30080	33411
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30081	33412
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30082	33413
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30083	33414
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30084	33415
3x Wannensboden (V=11.5L), 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33.0L)	Edelstahl	30085	33416
3x Wannensboden metallfrei (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	PP Grau	30086	33417
4x Wannensboden metallfrei (V=11.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	PP Grau	30087	33418
4x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30088	33419
5x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30089	33420
6x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30090	33421
3x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=75L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30091	33422
4x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=75L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30092	33423
4x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl	30093	33424
5x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl	30094	33425
6x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Bodenauffangwanne (V=11.0L)	Edelstahl	30095	33426
3x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=75L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30096	33427
4x Auszugswanne (V=4.5L), 1x Auszugswanne Entsorgung (V=75L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30097	33428

Serviceleistung

Serviceleistung Inbetriebnahme nach Lieferung frei Verwendungsstelle

Bestell-Nr.

463

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Lagerbox Türanschlag links	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
 Lagerbox Türanschlag rechts	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
 Einlegewanne	PP Grau	353 x 406 x 88*	9706
 Einlegewanne für Auszugswanne Versorgung	PP Natur	318 x 449 x 66*	18472
 Einlegewanne für Auszugswannen Entsorgung	PE Weiß	313 x 484 x 71*	40171
 Antirutschmatte für Auszugswanne Versorgung	Schwarz	495 x 340 x 1	8719
 Rohrdurchführung	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	182 x 104 x 48	30035
 Sockelblende	Stahlblech pulverbeschichtet struktur RAL 7016	524 x 35 x 85	30112
 Q-Mover 2 Stück	Stahl pulverbeschichtet struktur RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
 Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038
 Dokumentenhalter DIN A5	Polystyrol		30793
 Aktivkohle-Austauschfilter ⁴ zzgl. Service-Pauschale ⁵	Aktivkohle	270 x 270 x 181	32955

* B x T = nutzbare Stellfläche

⁴ Filterwechsel mit Entsorgung des kontaminierten Filters durch einen geschulten asecos-Service-Techniker. Erhältlich nur in Verbindung mit Serviceauftrag der Gesamteinheit.

⁵ Die Konditionen und Leistungen der modellabhängigen Servicepauschale erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem asecos Ansprechpartner.

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.



AUSZUGSWANNE

mit hohem Bedienkomfort für die übersichtliche Lagerung von Kleingebinden.



METALLFREIE LAGEREBENEN

mit chemisch beständiger Oberfläche für die Kleinmengenlagerung von entzündbaren, leicht aggressiven Gefahrstoffen

EINFACHER FILTERWECHSEL

Filter mit langer Standzeit lassen sich in wenigen Handgriffen austauschen.



Dank unserer **LIEFERUNG FREI VERWENDESTELLE** sind schwierige Anliefersituationen – wie defekte Lastenaufzüge, enge Treppenhäuser oder Baustellen – kein Problem für Sie. **Jetzt mitbestellen** und zurückleihen – asecos übernimmt den Rest!

FX-LINE | FX-DISPLAY-30



Modell FX30.229.086.WDFW
Bestell-Nr. 32946-060-30043



Modell FX30.229.086.WDFW
Bestell-Nr. 32946-061-30053



Modell FX30.229.086.WDFW
Bestell-Nr. 32946-066-30055

Technische Daten

Maße B x T x H außen	mm	864 x 620 x 2294
Maße B x T x H innen	mm	750 x 519 x 1626
Gewicht Leerschrank	kg	245
Einfahrhöhe Transportsockel	mm	90
Einfahrbreite Transportsockel	mm	788
Frequenz	Hz	50
Leistungsaufnahme Betrieb	W	120
Leistungsaufnahme Standby	W	50
Maximale Stromaufnahme	A	0,5

Hauptmerkmale

-  Autarke und flexible Lagerlösung
-  Typ-90-Schrank inkl. Umluftfilteraufsatz
-  Modell WDFW mit Tür inkl. Glasausschnitt

Techn. Zeichnungen und Einstellhöhen zu diesen Schrankmodellen finden Sie ab Seite 110

Modell	Korpusfarbe	Türfarbe	Bestell-Nr.
FX30.229.086.WDFW	Anthrazitgrau	Sicherheitsgelb RAL 1004	32946-060
		Lichtgrau RAL 7035	32946-061
		Verkehrsrot RAL 3020	32946-066

Ausstattungs Pakete (nur in Verbindung mit Schrank bestellbar)	Material	Bestell-Nr.
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30043
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30044
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30045
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30046
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30047
4x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30048
3x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30049
4x Fachboden, 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30050
3x Wannenföden metallfrei (V=22.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	PP Grau	30051
4x Wannenföden metallfrei (V=22.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	PP Grau	30052
4x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30053
5x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30054
6x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	30055
4x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30056
5x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30057
6x Auszugswanne (V=19.0L), 1x Bodenauffangwanne (V=22.0L)	Edelstahl	30058

Serviceleistung	Bestell-Nr.
Serviceleistung Inbetriebnahme nach Lieferung frei Verwendungsstelle	463

Zubehör für diese Schrankmodelle:

Zubehör	Material	B x T x H (mm)	Bestell-Nr.
 Lagerbox Türanschlag links	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30029
 Lagerbox Türanschlag rechts	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035	380 x 420 x 360	30030
 Einlegewanne für Fachboden	PP Grau	653 x 406 x 88*	9707
 Einlegewanne für Auszugswanne	PP Grau	534 x 450 x 96*	27948
 Antirutschmatte für Auszugswanne	Schwarz	540 x 490 x 1	15653
 Sockelblende mit Justiervorrichtung (nur mit Schrank bestellbar)	Werkstoffplatte melaminharzbeschichtet RAL 7016	786 x 536 x 88	31010
 Sockelblende	Werkstoffplatte melaminharzbeschichtet RAL 7016	786 x 536 x 88	31924
 Q-Mover 2 Stück	Stahl pulverbeschichtet struktur RAL 7016	600 x 140 x 130	30037
 Chemikalienbox	PP Blau	410 x 300 x 260	30038
 Aktivkohle-Austauschfilter ⁴ zzgl. Service-Pauschale ⁵	Aktivkohle	270 x 270 x 181	32955

* B x T = nutzbare Stellfläche

⁴ Filterwechsel mit Entsorgung des kontaminierten Filters durch einen geschulten asecos-Service-Techniker. Erhältlich nur in Verbindung mit Serviceauftrag der Gesamteinheit.

⁵ Die Konditionen und Leistungen der modellabhängigen Servicepauschale erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem asecos Ansprechpartner.

Ein passendes Ausstattungspaket für Ihre Anwendung ist nicht dabei?
Kontaktieren Sie uns telefonisch über +49 6051 9220-0 oder per Mail an
info@asecos.com – gemeinsam mit unseren Experten finden Sie die richtige Lösung.



ALLES IM BLICK

Der Glasausschnitt in der Tür zeigt schnell und bequem alle gelagerten Gebinde - selbst bei geschlossener Tür.



METALLFREIE LAGEREbenen

mit chemisch beständiger Oberfläche für die Kleinmengenlagerung von entzündbaren, leicht aggressiven Gefahrstoffen



EINFACHER FILTERWECHSEL

Filter mit langer Standzeit lassen sich in wenigen Handgriffen austauschen.



3D Entdecken Sie unsere Produkte im virtuellen **3D-SHOWROOM:**

www.asecos-showroom.com