

Diesel- Heizöltanks



Bis zu 3000l

oben: 5 Anschlüsse von 2"
permanentes Batterieleckererkennungssystem (montiert)

Von 4200L bis 4800L

Oben: Mannlochdurchmesser 500 MM: 4 Anschlüsse von 2" + am Ende des Tanks 2x2"
permanentes Batterieleckererkennungssystem (montiert)

Ab 5600l

Oben: Mannlochdurchmesser 500 MM: 4 Anschlüsse von 2" + am Ende des Tanks 2x2"
Leckanzeigesystem: LWG 2000: Der Alarm ertönt, wenn Kontakt mit einer Flüssigkeit besteht

Inbegriffen bei Tanks mit Pumpe:

- Tank, Saugleitung 1", Rückschlagventil 1", Halterung an der Pumpe
- Pumpe CUBE 56, 56 Liter Durchflussmenge mit automatischer 60 l Pistole
- 6 m Schlauch
- Tag und Gesamtzähler
- Elektrischer Überfüllschutz in PE mit festem Stecker
- Mechanischer Füllstandsmesser (Mano-Clock) im Führungsrohr

Inhalt: Leergewicht Masse (LxBxH in mm)

2000 L	572kg	2300 x 720 x 1640
3000 L	802kg	2600 x 860 x 1820
4800 L	1140kg	3600 x 920 x 1960
6400 L	1484kg	4030 x 1020 x 1960

mit montierter, oder ohne Pumpe

Anfrage per Mail oder Telefon

-> info@nordparts.lu

-> +352 81 93 30 - 1